

## HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE

Противоморозная и моющая присадка для стеклоомывателя. Подходит для плоскоструйных веерных форсунок и поликарбонатных стекол легковых и грузовых автомобилей, автобусов и рабочих машин.

### Описание

HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE представляет собой противоморозную и моющую присадку для установок омывателей фар и стекол. Она не содержит ядовитый метанол и слегка ароматизирована запахом лимона.

### Применение

Уже после нескольких процедур омывания HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE обеспечивает тщательное очищение и хорошую видимость без разводов. Она надежно удаляет уличную грязь, например пыль, насекомые, остатки масла и силиконов. HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE используется разбавленной водой с учетом ожидаемой окружающей температуры. Типичные применяемые на практике дозировки указаны в приведенной ниже таблице.

### Преимущества

- Надежная защита от замерзания
- Высокая эффективность очистки даже при устойчивых загрязнениях
- Стекла без разводов всего через несколько включений стеклоочистителя
- Подходит для плоскоструйных веерных форсунок
- Нейтральное поведение по отношению к поликарбонату и другим пластмассам, а также лаку, резине, металлу и стеклу
- Приятный цитрусовый аромат

### Примечания

- При кратковременном контакте с кожей продукт HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE безвреден, однако он способствует ее обезжириванию. При попадании на кожу промойте соответствующее место под струей воды и при необходимости смажьте защитным кремом.



## Таблица смешивания

Frost protection up to [°C / °F]	SCREENWASH-CONCENTRATE	H2O
-29 / -20	2	1
-20 / -4	1	1
-10 / 14	1	2

## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 23
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	-
Цвет	visuell	-	bläulich / bluish
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.907
Значение pH	ASTM D1287	-	5-6
Температура застывания (50/50-смесь с водой)	°C / °F	-	-20 / -4

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.