

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL

Герметик для радиатора. Быстро и надежно герметизирует небольшие повреждения во всей системе охлаждения и нагрева двигателя.

Описание

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL надежно уплотняет небольшие негерметичные места, которые невозможно сразу обнаружить.

Применение

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL быстро и надежно герметизирует небольшие повреждения во всей системе охлаждения и нагрева двигателя. Он закупоривает небольшие трещины или повреждения от попадания камней в радиаторе, негерметичные места уплотнительных колец водяного насоса или пористые участки шлангов или теплообменников. С его помощью можно также уплотнить трещины головки цилиндра (в зависимости от их характера). Перед добавлением герметика необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости. HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL добавляется непосредственно в расширительный бачок или через него в систему охлаждения при теплом двигателе (внимание! Опасность ожога! Следуйте указаниям инструкции к транспортному средству!) и открытых кранах подвода жидкости к отопителю. Затем доливается охлаждающая жидкость до максимальной отметки.

Преимущества

- Быстро и надежно закупоривает небольшие утечки
- Работы по демонтажу не требуются
- Превосходная комбинация веществ с надежным долгосрочным эффектом герметизации
- Не застывает в воде (продолжительная гибкость) и при необходимости вымывается водой
- Антикоррозионная защита предотвращает отказ кранов отопления или термостатов
- Подходит для всех радиаторов
- Совместимость со всеми доступными на рынке охлаждающими жидкостями и антифризами
- пригодна для профилактической защиты от потери охлаждающей жидкости и коррозии

Примечания

- После применения регулярно проверяйте уровень жидкости. HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL непригоден для устранения серьезных механических повреждений системы охлаждения.
- Дозировка
- В упаковке содержится до 12 л охлаждающей жидкости

