

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46

Экологически безвредное высокопроизводительное промышленное гидравлическое масло с ярко выраженным потенциалом экономии энергии.

Экономный и экологически безопасный продукт. Извлекайте двойную выгоду и используйте высокие технологии с чистой совестью благодаря HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Описание

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 отличается оптимальными антифрикционными свойствами. Устойчивые и естественные свойства базовых масел с точки зрения смазочных характеристик, снижения износа и стабильности давления значительно превосходят свойства базовых масел на минеральной основе. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 позволяет увеличить интервалы между заменами масла и обладает отличными устойчивыми всесезонными характеристиками.



Применение

Продукт HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 был разработан для промышленных гидроустановок, подвергающихся высоким механическим и термическим нагрузкам, например машины для литья под давлением, прессы, экструзионные машины или другие металлообрабатывающие станки. Благодаря сертификации в качестве смазки категории H1 HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 идеально подходит для применения в производстве продуктов питания и пищевых упаковок.

Допуски

- Alpla-Soplar
- Engel

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ISO 15380 HETG

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- AMF
- Demag-Sumitomo
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffay
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld

Преимущества

- Экономичность
- Высокий естественный коэффициент вязкости на протяжении всего срока службы
- 100 % устойчивость к сдвигу
- Увеличение срока службы
- Отличная естественная устойчивая защита от износа
- Экологически безвредное средство
- Способность к легкому биологическому разложению
- Углеродно-нейтральное базовое масло
- Продолжительная защита окружающей среды

Рекомендация

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 может использоваться везде, где уже используются масла следующих классов: HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46

Примечания

- Специально для использования в сфере производства продуктов питания
- Разработано для промышленного использования в помещении при температуре от 0 °C. Перед переходом на HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 следует промыть гидравлическую систему и бак. Храните продукт в сухом месте, не допуская замерзания.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.9215 |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 9,6 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46,0 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | > 190 |
| Температура вспышки | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | > 200 |
| Биоразлагаемость | OECD 301 B | % | >60 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

