

HIGHTEC SUNLUB® FORM 68 AL

Испаряющееся без остатка масло для металлообработки. Нетоксичное. Неводосмешиваемое. Соответствует требованиям к категории H1 (пищевой допуск).

Описание



Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °С | ASTM D-7042 | g/ml | 0.929 |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 11,9 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 63 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 188 |
| Биоразлагаемость | OECD 301 B | % | >60 |
| Доля возобновляемого сырья | | % | >50 |
| Температура вспышки в закрытом тигле | DIN 51758 | °C | 210 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

