

## HIGHTEC CUT NK 1

Высокопроизводительный концентрат для не смешивающихся с водой масел для металлообработки

### Описание

HIGHTEC CUT NK 1 представляет собой высокопроизводительный концентрат с высоким содержанием присадок, специально разработанный для обработки обычной и высококачественной стали.

HIGHTEC CUT NK 1 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

### Применение

HIGHTEC CUT NK 1 может добавляться в не содержащие хлор смазки для резки или формовки в концентрации 1–50 %.

### Преимущества

- Не содержит хлор
- Чрезвычайно выраженное противозадирное действие
- Увеличивает срок службы инструментов
- В зависимости от конкретного случая применения данный продукт может заменить собой хлоросодержащие средства обработки
- Совместимость со всеми распространенными не смешивающимися с водой машинными маслами

### Рекомендация

Вырезка Формовка (например, глубокая вытяжка, гибка)  
Продукт HIGHTEC CUT NK 1 не пригоден для обработки цветных металлов.

### Примечания

- Обезжиривание
- HIGHTEC CUT NK 1 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель
- 
- Хранение
- При хранении в сухих, незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.965
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	43,0
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 150

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

