

HIGHTEC DEFOAMER-A

Пеногаситель для водянистых рабочих жидкостей

Описание

HIGHTEC DEFOAMER-A представляет собой эффективный пеногаситель для смешиваемых с водой смазывающе-охлаждающих жидкостей, содержащих или не содержащих минеральные масла.

HIGHTEC DEFOAMER-A не содержит вторичные алканол амины и аминоксодержащие биоциды.

Применение

HIGHTEC DEFOAMER-A предварительно смешивается с водой или эмульсией и добавляется в систему на сильно завихряющемся участке (однако не перед фильтром). Добавление осуществляется порционно.

Преимущества

- Ярко выраженные свойства пеногашения
- Низкий расход
- Высокая эффективность

Рекомендация

Рекомендуемая концентрация 0,01–0,02 % (макс. 0,05 %).

Примечания

- Хранение
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 2 месяца
- Температура: 10–40 °C



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.063

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

